

BODENFRÄSE FÜR REIHENZWISCHENRÄUME (REIHENFRÄSE) Für mittlere bis schwere Böden

Die Reihenfräse erledigt Unkrautbekämpfung, Lockerung und Belüftung des Bodens in einem Arbeitsgang



Die Zusammenstellung der Reihenfräsen erfolgt individuell nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen

- Auf Kundenwunsch können wir Reihenfräsen ab 2 Fräskörper bis 8 Fräskörper fertigen.
- Rahmenbreiten ab 2,00m bis 4,50m.

Durch die Verschiebung der Einheiten auf dem Rahmen kann der gewünschte Reihenabstand eingestellt werden.

MODEL	T-SCM-2-A	T-SCM-3-A	T-SCM-4-A	T-SCM-5-A	T-SCM-6-A	T-SCM-7-A	T-SCM-8-A
Anzahl der Fräskörper	2 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	5 Stk.	6 Stk.	7 Stk.	8 Stk.
Arbeitstiefe	10 cm						
Grundrahmen	ab 2,00m bis zu 4,50m						
Antriebswelle der Fräselemente	6-Kant-Welle 41mm						
Maschinengewicht (ca.)	370 kg	435 kg	520 kg	610 kg	690 kg	800 kg	900 kg
Erforderlicher Kraftbedarf	25 PS	30 PS	40 PS	55 PS	60 PS	max. 80 PS	max. 80 PS


Die angegebenen Maschinengewichte wurden mit schmalen Fräskörpern gewogen!

Für die Bewirtschaftung von Reihenkulturen wie: Erdbeeren, Mais, Tomaten, Karotten, Kartoffeln, Zuckerrüben, Tabakpflanzen, Sonnenblumen, Paprikaschotten, Gemüse und vieles mehr.


- ✓ Inklusive Gelenkwelle
- ✓ Einzel-Tiefenregulierung per Druckfeder
- ✓ Zapfwelldrehzahl: 540 U/min. bis max. 80 PS
- ✓ Stabiler Kettenantrieb in Ölbad
- ✓ Fräskörper inkl. Spurlockerer
- ✓ Höhe vom Boden zur 6-Kant-Welle = 62cm
- ✓ Tiefenführungsräder mit 300mm Durchmesser (Regulierung per Kurbel)

OPTIONAL

- Furchenzieher/Häufelkörper
- Reihendüngerstreuer (Optional)
- Hydraulisch klappbarer Rahmen



6-Kant-Welle



- X-Schmal 23-25cm = 8 Messer
- Schmal 28-33cm = 8 Messer
- Mittel 41-49cm = 16 Messer
- Breit 56-64cm = 24 Messer
- X-Breit 71-79cm = 24 Messer

